

Isolantes Térmicos Ltda.
Matriz: Rua Almirante Lobo - 1194
Cep: 04212-001
Ipiranga - São Paulo - SP - Brasil
Fone: 11 2061-5766
NEXTEL: 11 7898-8006
ID: 962*4576
E-mail: vendas@dinnil.com.br
Website: www.dinnil.com.br

MAC - Manga Anti Chama

Mangas de Proteção de altíssima qualidade para aplicações diversas em Indústrias Siderúrgicas, Indústrias de Vidro, entre outras, uso Aeronáutico, Automotivo, e onde a proteção é de fundamental importância para Mangueiras Hidráulicas e Industriais, Mangotes, Tubos Rígidos e Flexíveis, Cabos e Fios elétricos expostos a temperaturas elevadas.

Principais características da Manga Anti chama MAC DINNIL:

- Resistente aos raios UV
- Totalmente isenta de amianto
- Estabilidade em altas temperaturas
- Baixa condutividade térmica
- Alta resistência a choques térmicos
- Incombustível
- Impermeável, resiste a óleo, água, solventes e ácidos (exceto fluorídrico)
- Excelente Flexibilidade
- Baixa densidade
- Ótima resistência a agentes químicos
- Resistente a abrasão e força mecânica
- Excelente para proteger do calor inverso (de dentro para fora)
- Opções de cores para aplicações específicas.

A Manga Anti chama, também conhecida como Firesleeve ou Pyrojacket, é constituída de uma manga em Fibra de Vidro e/ou Cerâmica, impregnada com borracha retardante de chama, formando um conduíte monolítico, totalmente solidário a mangueira, tubo ou fios e cabos.

Excelente para proteger tubulações de vapor ou refrigeração, mantendo as temperaturas (MAC 800/1260).

As Mangas Anti chama MAC DINNIL estão disponíveis em medidas padrão de 4 a 250 mm para temperatura de trabalho de até 1260°C. Fornecidas em lances de 10 a 15 metros.

	Encapa r	Refêrenci a Similar	Refêrencia Similar Pyrojacket Firesleeve	MAC40 0 Fibra de Vidro 400°C	MAC800 Fibra Cerâmic a 800°C	MAC126 0 Fibra Cerâmic a 1260°C
Ite m #	Externo Máximo Até (mm)	Pyrojacket Firesleeve				
08 MAC	7	624-5	FS-F5	8MAC400	8MAC800	8MAC1260
10 MAC	8	624-6	FS-F6	10MAC400	10MAC800	10MAC1260
13	11	624-8	FS-F8	13MAC400	13MAC800	13MAC1260

MAC						
16 MAC	13	624-10	FS-F10	16MAC400	16MAC800	16MAC1260
18 MAC	15	624-11	FS-F11	18MAC400	18MAC800	18MAC1260
20 MAC	17	624-12	FS-F12	20MAC400	20MAC800	20MAC1260
22 MAC	19	624-14	FS-F14	22MAC400	22MAC800	22MAC1260
25 MAC	21	624-16	FS-F16	25MAC400	25MAC800	25MAC1260
28 MAC	25	624-18	FS-F18	28MAC400	28MAC800	28MAC1260
32 MAC	29	624-20	FS-F20	32MAC400	32MAC800	32MAC1260
35 MAC	31	624-22	FS-F22	35MAC400	35MAC800	35MAC1260
40 MAC	37	624-24	FS-F24	40MAC400	40MAC800	40MAC1260
45 MAC	41	624-28	FS-F28	45MAC400	45MAC800	45MAC1260
50 MAC	47	624-30	FS-F30	50MAC400	50MAC800	50MAC1260
55 MAC	51	624-32	FS-F32	55MAC400	55MAC800	55MAC1260
60 MAC	55	624-38	FS-F38	60MAC400	60MAC800	60MAC1260
70 MAC	65	624-42	FS-F42	70MAC400	70MAC800	70MAC1260
80 MAC	75	624-50	FS-F50	80MAC400	80MAC800	80MAC1260
90 MAC	85	624-56	FS-F56	90MAC400	90MAC800	90MAC1260
100 MAC	95	624-62	FS-F62	100MAC400	100MAC800	100MAC1260
110 MAC	105	624-68	FS-F68	110MAC400	110MAC800	110MAC1260
140 MAC	135	-	-	140MAC400	-	-

160 MAC	155	-	-	160MAC400	-	-
180 MAC	175	-	-	180MAC400	-	-
200 MAC	195	-	-	200MAC400	-	-